

ご購入いただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

⚠ 警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
⚠ 注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- ⚠ 注意する**
- ⊘ してはいけない**
- ❗ 必ず守る**

■施工上のご注意

⚠ 警告	
❗	組立作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。 キャビネットが転倒し、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意	
❗	使用するねじなどは指定されたものを使用してください。 取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。 締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。 また、締め付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
M 5	0.5 ~ 2.0

※ただし、タッピンねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。

■使用上のご注意


⚠ 注意	
⊘	本製品の取付け後に製品の上に重量物を載せるなど荷重を掛けしないでください。破損の原因になります。
❗	使用温度は-5℃~35℃の範囲でご使用ください。 変形が生じるおそれがあります。
⚠	本製品を使用した場合、製品特性上 BJ の IP 性能は保証できなくなります。

■付属品


部品名	姿図	数量	備考
分割開口プレート		2 コ	塩ビ製 (色: グレー)
フランジ六角ボルト (タッピン) M5×10		4 コ	

■取付方法

- キャビネットに既設の開口プレート、フランジ六角ボルト M5×10 を取り外します。＜図 1＞
※製品ヨコ寸法 1400mm の製品はフランジ六角ボルト M5×10 が 6 カ所についています。
- 1 で取り外したねじおよび付属のねじを全て使用して本製品を取り付けてください。＜図 2＞



＜図 1＞



＜図 2＞

ご注意

- 設置後に開口プレートが歪んだ場合は、フランジ六角ボルトを一度緩めた後に再度締め直すことで歪みが改善されます。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日は休み)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2025年8月
B916501921
SK-341A