

製品
News

新製品

発行No.

J-2025-02

発行月

2025年9月

電気自動車 (EV・PHEV) 用充電器シリーズ
MODE3充電器 Pit-3G 新発売

小型、軽量、スタイリッシュなMODE3充電器、Pit-3Gシリーズを新発売します。

特長

- ・シルバーを基調としたスタイリッシュなフォルムの樹脂ケースを採用しています。
- ・高級ホテルやリゾートエリアなど、意匠性を要する設置環境にもフィットします。
- ・コンパクトかつフレキシブルな設計により、設置場所の自由度が向上します。
- ・Pit-2Gシリーズ同様、通信モデルはさまざまなEV充電サービスとつながることで、課金利用やエネマネ、予約や利用者制限などに対応することができます。

仕様



	Pit-3G 通信モデル	Pit-3G 単機能モデル
	EVP3GJT60N□□□□□	EVP3GJS60N□□□□□
通信機能	4G/LTE (無線)	なし
充電コネクタ規格	J1772 (SAE J1772, IEC62196-2 type1)	
定格電圧	単相AC200V (50/60Hz)	
出力電力	6.0kW	
連続使用定格電流	30A	
充電ケーブル長さ	5m, 7m, 10m	
充電ケーブル太さ	外径18.5mm	
待機電力	6W以下	3W以下
外形寸法(mm)	W:160 × H:500 × D:120	
質量(ケーブル長さ別)	(5m): 約6.5kg、(7m): 約7.5kg、(10m): 約9kg	
材質	本体PC+ABS樹脂	
塗装色	シルバー	
保護性能	IP44 (充電コネクタ部を除く)	
設置環境[使用温度範囲]	-20°C～+40°C (24時間の平均値35°Cを超えないこと)	

■本商品にブレーカは内蔵していません。分電盤に充電器ごとに、漏電ブレーカ (ELB2P40AF15mA) を設置してください。

機種一覧

品名記号の読み方

EVP3GJ T 60 N WM L05



品名記号	通信	JARI認証	出力 (kW)	設置形態	充電ケーブル長さ (m)	標準価格 (税抜)
EVP3GJT60NWML05	●	※1	6.0	壁掛	5	284,000円
EVP3GJT60NWML07	●	※1	6.0	壁掛	7	305,000円
EVP3GJT60NWML10	●	※1	6.0	壁掛	10	319,000円
EVP3GJS60NWML05		※1	6.0	壁掛	5	185,000円
EVP3GJS60NWML07		※1	6.0	壁掛	7	207,000円
EVP3GJS60NWML10		※1	6.0	壁掛	10	220,000円

- ※1. 2025年9月時点でJARI認証取得に向けて申請中になります。取得ができ次第、特設サイトを更新します。
- 自立スタンドや、コネクタホルダー固定台のオプションもご用意しています。
 - Pit-2Gとの併売となりますので、お好みに合わせてご利用ください。

発売時期

2025年10月中旬

お問い合わせ窓口

納期に関するお問い合わせは、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

仕様・技術に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
エネルギーマネジメント事業室 マーケティンググループ (EV)
メールアドレス : ev.contactnet.mark@nito.co.jp